








6. Приложение



6.2 Смазка

Для замены и первичной заливки обязательно использовать масло, тип которого указан на фирменной табличке.

В приведенной ниже таблице перечислены допустимые наименования продуктов, соответствующие указанным на фирменной табличке (см. раздел 3.4) типам трансмиссионного масла. Это значит, что для конкретного типа масла, указанного на фирменной табличке, надо использовать соответствующий продукт. В особых случаях наименование рекомендуемого продукта указано на паспортной табличке редуктора.

Вид смазочного материала	Информация на паспортной табличке					
Минеральное масло	CLP 220	Alpha EP 220 Alpha SP 220 Tribol 1100/220	RENOLIN CLP 220 RENOLIN CLP 220 Plus	Klüberoil GEM 1-220 N	Mobilgear 600 XP 220	Omala S2 G 220
	CLP 100	Alpha EP 100 Alpha SP 100 Tribol 1100/100	RENOLIN CLP 100 RENOLIN CLP 100 Plus	Klüberoil GEM 1-100 N	Mobilgear 600 XP 100	Omala S2 G 100
Синтетическое масло (полигликоль)	CLP PG 680	Alphasyn GS 680 Tribol 800/680	RENOLIN PG 680	Klübersynth GH 6-680	Mobil Glygoyle 680	Omala S4 WE 680
	CLP PG 220	Alphasyn GS 220 Alphasyn PG 220 Tribol 800/220	RENOLIN PG 220	Klübersynth GH 6-220	Mobil Glygoyle 220	Omala S4 WE 220
Синтетическое масло (на основе углеводорода)	CLP HC 220	Alphasyn EP 220	-	Klübersynth GEM 4-220 N	Mobil SHC 630	Omala S4 GX 220
Масло, способное к биологическому разложению	CLP E 680	-	PLANTOGEAR 680 S	-	-	-
	CLP E 220	Tribol BioTop 1418/220	PLANTOGEAR 220 S	Klübersynth GEM 2-220	-	Naturelle Gear Fluid EP 220
Безвредный для пищевых продуктов смазочный материал по стандарту FDA 178.3570	CLP PG H1 680	Tribol FoodProof 1800/680	-	Klübersynth UH1 6-680	Mobil Glygoyle 680	Cassida Fluid WG 680
	CLP PG H1 220	Tribol FoodProof 1800/220	-	Klübersynth UH1 6-220	Mobil Glygoyle 220	Cassida Fluid WG 220