

**Раздел 41: Спецификации**

**Топливо и смазки**

<b>Смазка/Рекомендация</b>	<b>Объем</b>	<b>Спецификации/ Замечания</b>
Топливо	35 галлонов (133л)	Руководство по эксплуатации двигателя прилагается к каждой машине. См. Руководство по эксплуатации двигателя, чтобы получить информацию по обслуживанию двигателя
Масло двигателя	См. спецификации двигателя	
Смазка/Рекомендация	Объем	Спецификации/ Замечания
<b>Гидравлическая жидкость</b>  Vermeer HyPower 46 или Vermeer HyPower 68 или Vermeer HyPower 100	40 галлонов (151л)	ISO 46: -25C- +30C ISO 68: -20C- +40C ISO 100: -10C- +50C  При обслуживании в систему не должны попасть грунт или другие загрязнения. Отфильтруйте всю жидкость через 10-ти микронный фильтр перед тем, как добавить.  ВАЖНО: Использование любых других масел вместо рекомендуемых без письменного одобрения завода подвергнет риску вашу гарантию.
Универсальная смазка для трансмиссий	Поддерживайте уровень контрольной пробки	Масла должны соответствовать условиям API GL5 или MIL-L-2105D -30C- +40C: 80W-90 -30C- +40C: 80W-90 -10C- +50C: 85W-140
L R& O 32 (Texaco)	Заполнить резервуар	Работа свыше 30F (+1.1C)
<b>Общее смазочное масло</b>  Vermeer Xtra Gold 10W39	По требованию	<b>SAE 10W30</b>

Смазка/Рекомендация	Объем	Спецификации/ Замечания
<p><b>Консистентная смазка</b></p> <p><b>Vermeer Ultra LC</b></p>	<p>По требованию</p>	<p>Литиевый комплекс, сверхвысокое давление NLGI класс 2</p> <p>Для минимизации конденсации в подшипниках смажьте машину после того, как она выключена, на день</p> <p>Штуцеры и соленоид для нанесения смазки должны быть чистыми перед тем, как нанести смазку. Замените все отсутствующие штуцеры для смазки.</p>
<p><b>Картер бурового насоса</b></p> <p>Vermeer Xtra Gold 40</p>	<p>4.5 кварты (4.3л)</p>	<p>SAE 40 (Классификация MM или лучше)</p>
<p><b>Компаунд резьбы буровой штанги</b></p>	<p>По требованию</p>	<p>Компаунд для резьбы Plusco (#235983-001) Бюллетень API (экспериментальный). Требуется, чтобы компаунд содержал медную основу, чтобы выдерживать высокие давления и оставаться на резьбах.</p>
<p><b>Масло для пневматической бурильной головки</b></p> <p><b>RockFire</b></p> <p>Hammerhead Summer Oil (летнее масло) Hammerhead Anti-Rust Oil (анти-ржавчина)</p>	<p>По требованию</p>	<p>SAE- 10W/ISO22 zinc (цинк) и парафиновые добавки</p> <p>SAE- 20W/ISO68 anti-rust (анти-ржавчина) на парафиновой основе</p>
<p><b>Смазка приводной цепи</b></p> <p>Цепная смазка Vermeer</p>	<p>По требованию</p>	<p>(#117442-001)</p>