

## РАЗДЕЛ 65: СПЕЦИФИКАЦИИ

### СМАЗОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Смазка	Емкость	Примечание
Моторное масло	См. техническое описание мотора	Инструкция по эксплуатации двигателя прилагается к каждой машине. Здесь описаны все процедуры по обслуживанию мотора.
Гидромасло <i>Vermeer HyPower 46</i> <i>Vermeer HyPower 68 или</i> <i>Vermeer HyPower 100</i>	91 литр	ISO46:-25°C-+30°C ISO 68: -20°C - +40°C ISO100:-10°C-+50°C  Следите за тем, чтобы в систему не попала грязь и посторонние примеси, Пропустить все жидкости через 10 микронный фильтр.  <b>ВАЖНО:</b> Нельзя использовать масла, которые не были рекомендованы без разрешения завода, иначе гарантия теряет силу.  Масла должны соответствовать: APIGL-5 или MIL-L-2105D -30C до +40C: SAE 80W-90 -10C до +50C: SAE 80W-140
Всепогодная смазка шестерен	Проверять в глазке уровень масла	SAE 10W30
Обычное смазочное масло <i>Vermeer Xtra Gold 10W30</i>	При необходимости	Литиевая смазка для экстремальных давлений, NLGI, класс 2
Смазка <i>Vermeer LC Ultra</i>	При необходимости	Смазывать машину в конце каждого рабочего дня, чтобы величина конденсата была наименьшей.  Перед смазкой проверить чистоту смазочных ниппелей. Заменить все отсутствующие ниппели.
Картер насоса бурового раствора, <i>Vermeer Xtra Gold 40</i>	1,0 л	SAE-40 (класс MM или выше) SC65 (опция)
Смазка резьбы буровых штанг	При необходимости	Рекомендуется смазка Piusco (Nr. 235983-001) По API Bulletin 7A1 Смазка должна быть на медной основе и выдерживать высокое давление, обеспечивать плотное соединение TDV6