

COOLELF CLASSIC -26°C



- COOLELF CLASSIC –26°C - охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля и неорганических ингибиторов коррозии. Не содержит амины, нитриты и фосфаты.
- COOLELF CLASSIC –26°C. Применяется для всех систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания.
- Согласно декрету №95-326 от 20 марта 1995 года, относительно распространения жидкостей содержащих моноэтиленгликоль, COOLELF CLASSIC –26°C содержит вещество с отталкивающим вкусом, что снижает риск случайного проглатывания.
- COOLELF CLASSIC –26°C продукт с отличным соотношением цена/качество в нашем ассортименте.

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита –26°C

Срок работы

Окружающая среда

- COOLELF CLASSIC -26°C может применяться круглогодично.
 - COOLELF CLASSIC -26°C готовый к использованию продукт, смешанный с деминерализованной водой.
 - Интервал замены:
- Рекомендуется заменять охлаждающую жидкость ежегодно.
- *Все антифризы и охлаждающие жидкости на основе моноэтиленгликоля относятся к специальным промышленным отходам и должны утилизироваться в разрешенных местах.*

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR NFR 15-601
BS 6580

- COOLELF CLASSIC -26°C соответствует международным требованиям для антифризов, а также требованиям ведущих производителей техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Длительная защита от коррозии

Превосходное соотношение цена/качество

- COOLELF CLASSIC -26°C отвечает требованиям спецификаций, показала прекрасные результаты тестов: коррозия на горячей пластине и коррозия в пробирке.
- Присадки обеспечивают COOLELF CLASSIC -26°C:
 - Резервную щелочность для нейтрализации кислот, образующихся при сгорании газов.
 - Стойкость к пенообразованию (при образовании пены она очень быстро разрушается)
 - Химическую нейтральность (PH 7-8.5).

COOLELF CLASSIC -26°C инертен к материалам прокладок и сальников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL COOLELF CLASSIC -26°	Стандарт	Значение
Цвет	-	Светло-синий
Плотность при 15°C	ASTM D1122	1,059
РН	ASTM D1287	8,2
Запас щелочности (рН 5,5)	GFC Pr L-110-03	6,3 мл HCl 0,1N
Температура начала кристаллизации	ASTM D1177	-26 °C

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

COOLELF CLASSIC -26°C
Обновление: 03/10
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет собой особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.