

# RUBIA TIR 7200 FE 15W-30



Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, изготовленное по топливосберегающей технологии.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Все типы грузовых автомобилей

Все условия эксплуатации

- Высококачественное масло, разработанное совместно с автопроизводителями, позволяет значительно снизить потребление топлива. Применение совместно с топливосберегающими трансмиссионными маслами может снизить потребление топлива примерно на 1 л на 100 км.
- Может применяться в наиболее сложных условиях эксплуатации: развозка товаров, частые остановки, в строительной и уборочной технике и т.д.
- Совместимо с двигателями EURO 5 и предыдущих поколений (за исключением двигателей EURO 4 MAN и DAF).

Экологичность

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

Одобрения автопроизводителей

- ACEA E5 / E7
- API CI-4
- GLOBAL DHD-1
  
- RENAULT: TRUCKS RLD-2
- MERCEDES: MB-Approval 228.3
- MAN: M 3275
- CUMMINS: CES 20071/ 20072/ 20077/ 20078
- VOLVO: VDS-3
- MACK: EO-M+

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92029 Nanterre Cedex  
FRANCE

RUBIA TIR 7200 FE 15W-30  
Обновление: 11/2012  
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива

Эксплуатационные свойства

- Подходит для компаний, стремящихся снизить расходы на топливо.
- Очень высокая степень защиты от износа при любых условиях эксплуатации, продлевает срок службы двигателя.
- Высокий уровень моюще-диспергирующих свойств обеспечивает чистоту деталей двигателя.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA TIR 7200 FE 15W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15 °С		кг/м <sup>3</sup>	884
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	72.5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	128
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	>200
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-30
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	10.2

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92029 Nanterre Cedex  
FRANCE

RUBIA TIR 7200 FE 15W-30  
Обновление: 11/2012  
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.