

DYNATRANS AC 60



Масло для мостов тяжелой строительной техники, оборудованных специальными тормозными дисками, погруженными в масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

Главные передачи
Мосты
Очень жаркий
климат

- Мосты и главные передачи, для которых требуется соответствие требованиям спецификации CATERPILLAR TO-4.
- Уровень вязкости по SAE 60 применяется в случае температур окружающей среды выше 40 °C.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Одобрено
производителями
или соответствует
их требованиям

- CATERPILLAR : TO-4
- DANA, EATON FULLER, KOMATSU, ROCKWELL...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Безопасность
Продолжительный
срок службы
механизмов

- Хорошая устойчивость к воздействию температур.
- Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Совместимо с эластомерами.
- Фрикционные свойства адаптированы по отношению к упомянутому выше оборудованию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TOTAL DYNATRANS AC 60 | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
|------------------------|------------|--------------------|----------|
| Вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 318 |
| Вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм ² /с | 24 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 96 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -9 |

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

DYNATRANS AC 60
Обновление: 09/10
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.