

DYNATRANS LS 80W-90



Масло для мостов с самоблокируемыми дифференциалами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Самоблокируемые
дифференциалы

- Смазывание мостов, оборудованных самоблокируемыми дифференциалами, для сельскохозяйственной техники.
- Может применяться в традиционных гипоидных передачах, не оборудованных самоблокируемыми дифференциалами.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Одобрено
изготовителями или
соответствует их
требованиям

- API GL-5-LS
- MIL.L.2105D
- ZF : TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C
- Удовлетворяет требованиям спецификаций следующих изготовителей: CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Чистота
Комфорт
Продолжительный
срок службы

- Гарантирует высокую чистоту дисков самоблокируемых дифференциалов.
- Снижает шум и вибрации при интенсивной работе.
- Обеспечивает оптимальную защиту редукторов и фрикционных компонентов.
- Совместимо с материалами уплотнений и материалами, из которых изготовлены диски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL DYNATRANS LS 80W-90	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	164
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	16.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	102
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

DYNATRANS LS 80W-90
Обновление: 10/10
Sticker reference:

