

CARTER ENS 400



Смазочное покрытие для открытых редукторов и стальных тросов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Открытые /
незащищенные
механизмы и
канаты

- Смазочное покрытие для:
 - открытых редукторов в условиях низких скоростей и высоких нагрузок
 - зубчатых колес с внутренним зацеплением
 - зубчатых реек и направляющих
 - стальных тросов и цепей.
- Чтобы облегчить применение, CARTER ENS 400 разводится летучим, быстро испаряющимся растворителем (наносится щеткой или распылением).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные
стандарты

- NF-ISO 6743-6 category SKH

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходное прилипание смазочной пленки к металлу даже при высокой температуре (адгезионные свойства).
- Защита движущихся частей от износа.
- Прочная масляная пленка гарантирует защиту металлических поверхностей от воды, абразивной пыли и коррозионных испарений.
- Уменьшение шума, подавление рывков и вибрации.
- Смазочная пленка обладает хорошей упругостью и эластичностью при низких температурах, не растрескивается и не расслаивается.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** CARTER ENS 400 содержит огнеопасный растворитель: перед применением необходимо тщательно очистить металлические поверхности от старой смазки, любых твердых частиц или загрязнений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL CARTER ENS 400	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	998
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	455
Температура вспышки	ASTM D92	°C	55

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

CARTER ENS 400
Обновление: 11/09
Sticker reference:

