

EP В 80W-90



Трансмиссионное масло

ПРИМЕНЕНИЕ

- Масло, специально разработанное для применения в мостах MAN и MERCEDES-BENZ и в гипоидных передачах.
- Рекомендуется для всех высоконагруженных передач, требующих уровня свойств API GL-5.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

Одобрения
производителей

- API GL-5
- MAN 342 type M-1 (ex MAN 342 type N)
- ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 17B, 19B, 21A
- Уровень свойств RENAULT TRUCKS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокие противозадирные свойства.
- Превосходные противопенные, антикоррозионные свойства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL EP В 80W-90	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	901
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	144
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	15
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	102
Температура вспышки	ASTM D92	°C	220
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

EP В 80W-90
Обновление:02/2012
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.