

TRANSMISSION RS 85W-140



Трансмиссионное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Все типы трансмиссий, где требуются масла, соответствующие спецификации API GL-5.
- Высоконагруженные гипоидные мосты.
- Гипоидные мосты с двойными и одинарными редукторами.
- Рекомендуется для контуров смазывания, снабженных фильтром.
- Масло, адаптированное для смазывания коробок передач и мостов SCANIA.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL 5
- SCANIA STO 1:0

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокая стойкость к выдавливанию.
- Отличные антипенные, антикоррозионные и противоржавейные свойства.
- Очень хорошая фильтруемость.
- Очень хорошая термостабильность.
- Прекрасная стабильность свойств в эксплуатации.
- Увеличенный интервал замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL TRANSMISSION RS 85W-140	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	905
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	336
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	25
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	96
Температура вспышки	ASTM D92	°C	234
Температура застывания	ASTM D97	°C	-12

Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TRANSMISSION RS 85W-140
Обновление: 08/2010
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.