

TRANSMISSION TI 75W-80



Полусинтетическое трансмиссионное масло с высоким уровнем свойств.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Синхронизированные и несинхронизированные коробки передач с ручным переключением, работающие в условиях больших нагрузок, скоростей и при повышенных температурах.
- Особенно рекомендуется для грузовиков и междугородних автобусов, оборудованных механическими коробками передач ZF с ретардером.
- Передачи с ручным переключением и мосты в тех случаях, когда требуется моторное масло уровня качества API GL-4.
- Увеличенные интервалы замены (до 300000 км) в случае применения в ручных коробках передач на грузовиках Renault, DAF, MAN, Iveco и на всей технике с ручными коробками передач ZF или Eaton.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4
- MAN 341 type Z-3 (бывший MAN 341 type TL)
- MAN 341 type E-4
- Удовлетворяет требованиям EATON, RENAULT.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий индекс вязкости. Незначительное изменение вязкостной характеристики при сдвиговых нагрузках.
- Превосходная стойкость к задиранному износу и высоким нагрузкам благодаря комплексу присадок EP.
- Низкая склонность к пенообразованию.
- Кислотоустойчивость.
- Очень высокие антикоррозионные и антиржавейные свойства.
- Комфортно в движении и при переключении передач. Высокая стабильность эксплуатационных свойств.
- Совместимость с наиболее распространенными типами синхронизаторов для оптимального применения в коробках передач с ручным переключением.
- Значительно расширенный интервал замены.
- Облегчает переключение передач при низких и высоких температурах.
- Экономия топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL TRANSMISSION TI 75W-80	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	883
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	64
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	9.5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	124
Температура вспышки	ASTM D92	°C	234
Температура застывания	ASTM D97	°C	-41

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TRANSMISSION TI 75W-80
Обновление: 11/2011
Sticker reference: MPR 08/11



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.