

TRANSMISSION XSV FE 75W-80



Полностью синтетическое трансмиссионное масло

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для механических трансмиссий грузовых автомобилей, особенно оборудованных МКПП VOLVO.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты
Одобрения автопроизводителей

- API GL-4
- MAN 341 Type V-R (бывший MAN 341 Type S)
- EATON
- VOITH
- VOLVO 97307
- ZF : 02D, коробки передач с интардером.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокая термическая стабильность, высокая концентрация антиокислительных и моющих присадок.
- Прекрасные противоизносные, антикоррозионные и антипенные свойства.
- Очень высокий индекс вязкости.
- Экономия топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRANSMISSION XSV FE 75W-80	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15 °C		кг/м ³	862
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	10.3
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	220
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-55

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

TRANSMISSION XSV FE 75W-80
Обновление: 04/2010
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.